

# BVM 581 ET BVM 551

► [www.bianchivending.com](http://www.bianchivending.com)

## INTERFACE UTILISATEUR

- . CLAVIER DE SÉLECTIONS DIRECT AVEC 8 TOUCHES SUR LE MODÈLE BVM 581 ET 5 TOUCHES SUR LE MODÈLE BVM 551.
- . DISPLAY GRAPHIQUE LCD 32 CARACTÈRES.
- . RETOUR MONNAIE MOTORISÉ.



BVM 551



BVM 581

## CAPACITÉ ET FIABILITÉ.

BVM 581 et BVM 551, distributeurs automatiques réfrigérés pour boîtes et bouteilles.



## BVM 581 ET BVM 551 SPECIFICITES TECHNIQUES

### ALIMENTATION ÉLECTRIQUE

230 Vac – 50 Hz

### PUISSANCE ABSORBÉE

600 W pour la version 8 colonnes

400 W pour la version 5 colonnes

### TEMPÉRATURE INTERNE

Equipé d'un groupe frigorifique qui permet d'atteindre et de maintenir la température des produits entre +2° C et +15° C pour BVM 581 et entre +3° C et +14° C pour BVM551 avec une température ambiante de +32° C et 65% d'humidité.

### GAZ REFRIGÉRANT

R 134 A

VERSION BVM 581 E BVM 551	BVM 581	BVM 551
COLONNES	<b>8</b> (4 colonnes simples + 4 col. colonnes doubles)	<b>5</b>
CAPACITÉ PRODUITS POUR COLONNES	Boîtes 0.25 l: <b>60 simples - 90 doubles</b>	Boîtes 0.25 l: <b>72</b>
	Boîtes 0.33 l: <b>45 simples - 90 doubles</b>	Boîtes 0.33 l: <b>72</b>
	Boîtes 0.33 l slim: <b>32 simples - 64 doubles</b>	Boîtes 0.33 l slim: <b>52</b>
	Boîtes 0.50 l: <b>30 simples - 60 doubles</b>	Boîtes 0.50 l: <b>48</b>
	PET bouteille 0.50 l: <b>30 simples - 60 doubles</b>	PET bouteille 0.50 l: <b>48</b>
	PET bouteille 1.50 l: <b>13 doubles</b>	Coca-Cola PET bouteille 0.50 l: <b>24</b>
	Coca-Cola PET bouteille 0,50 l: <b>15 simples - 30 doubles</b>	
<b>DIMENSIONS</b>	<b>BVM 581</b> H 1830 mm x L 955 mm x P 845 mm POIDS 310 kg <b>BVM 551</b> H 1630 mm x L 765 mm x P 845 mm POIDS 230 kg	

## CARACTERISTIQUES

- Prêdisposé pour l'intégration d'un système de paiement.
- Structure antivandalisme et porte bombée rétroéclairée.
- Système de verrouillage double porte.
- Chambre intérieure avec isolation en mousse de polyuréthane écologique.
- Portillon de retrait produit antivol.
- Système de distribution adaptable pour boîtes 0.25-0.33 lt et PET bouteilles de 0,5 lt sur les deux versions.
- Thermostat électronique.
- Ventilation renforcée.
- Equipé d'un module électronique programmable qui permet de définir les prix pour chaque colonne, créer des messages multilingues, lire les données de vente, connecter un système de paiement protocole EXE, MDB, ou un validateur 24 V.
- Electronique standard multi-protocoles.

## ENVIRONNEMENT

- En conformité avec les directives RHOS et DEEE.



**Bianchi Vending France** • contact.france@bianchivending.com

1 Rue de Barcelone, ZI des Pivolles, 69153 Decines-Charpieu CEDEX, France tel. +33.(0)4.72.15.21.21, fax +33.(0)4.72.15.21.29

Les spécificités et informations techniques sont purement indicatives et sont susceptibles d'être modifiées sans préavis. ZD-BVM581 551-ED10/2012/FR